

Hedgerows of vegetative graded bunds in Gosh Learning Watershed (Gizaw Desta (WLRC))

(أثيوبيا) Vegetated graded soil bund

Yeafer Erken (Amharic)

Vegetated graded soil bund is a soil conservation practice meant for cultivated lands and constructed by excavating graded channel on upper side and develop embankment on lower side which is planted with grass or shrub species in order to control soil erosion and drain excess runoff implemented through community mobilization.

Vegetated graded soil bund is a practice or soil conservation technology for cultivated lands and constructed by excavating graded channel and form embankment. It is practiced in areas where there is excess runoff to be disposed and where there is no stones available for construction. The design specifications (ditch gradient, width and height) and layout (spacing/vertical interval) vary on the amount of excess runoff and slope of the land. Soil bund construction begins from top of the catchment. Cut off drains are constructed on top of the catchment and where needed to drain excess runoff to well stabilized natural or man-made waterways. this helps to reduce runoff impact on gullies. The bund ditch/channel should be sufficient enough to drain excess runoff safely without causing channel erosion and creating downstream damages. At same time the embankment should be stable to withstand overflows and damage due to free grazing. One technique to stabilize bunds is to plant the overflows and damage due to free grazing. One technique to stabilize bunds is to plant the embankment with grass and shrub species of multiple economic value in order to compensate production area lost by bund construction. Often, the species are preferably used for livestock feed. Thus, free grazing has to be controlled. To protect damage of channels and embankments by extreme runoff and floods, frequent supervision and maintenance is required.

The purposes are:

1) Reduce nutrient loss and soil erosion by shortening the slope length,

2) Safely drain excess runoff from upstream of gully into protected waterways, 4) Produce biomass of fodder and cash values.

Vegetated graded bunds are established by doing surveying using hand level to determine the layout of the technology along the slope. During the surveying, the position of bunds (spacing) and cutoff drains and connection to waterways are determined. Bunds are laid following 0.05% gradient and up to 80 m maximum length. The specifications of the structure are: height of bund is a minimum of 60 cm after compaction; depending on the soil, base width range between 1.0 and 1.5m; top width is between 30 and 50 cm. The construction is made across different parcels owned by different land users. If there is no natural waterways and where it is appropriate, paved waterways are constructed at every 80 m or less bund length to dispose drainage water. At the beginning of the rainy season, the embankments are covered with grass and/or shrubs either by direct sowing of seeds or planting the seedlings raised in the nurseries. Monitoring of damages due to flooding and animals, maintenance of the structure as well as replanting of dead seedlings on bunds is required to sustain the soil conservation technology. conservation technology.

The technology is appropriately applied in high rainfall and sub-humid areas of the sub-tropics, particularly where the soil is moderately deep and poorly drained. It is constructed on cultivated lands having slopes in the range of 3-15%. The practice can be constructed by land users. It also requires collective decision and actions to drain excess runoff through waterways. The living condition depends on subsistence crop-livestock mixed farming. On average households have 5-6 family size. Crop production is meant for home consumption with small surplus for local market. The services related to water supply, energy supply, and infrastructure are low. Besides it is an asset, animals often used to cope shocks during drought periods.

الموقع: Mecha, Bahirdar Zuria and Yilmana Denşa, Amhara National Regional State (ANRS),

عدد مواقع تنفيذ التقنيةالتي تم تحليلها: المرجع الجغرافي للمواقع المختارة • غير طاح

:انتشار التقنية

:في منطقة محمية بشكل دائم؟

تاريخ التنفيذ: منذ أقل من 10 ساٍوات (مؤخرًا)

نوع التقديم من خلال ابتكار مستخدمي الأراضي كجزء من النظام التقليدي (> 50 عامًا) أثناء التجارب/الأبحاث

من خلال المشاريع/ التدخلات الخارجية ☑



Susbania mixed with napier vegetative soil bund in Debre Mewi Learning Watershed (Gizaw Desta (Water and Land Resource Center))

تصنيف التقنية

الغرض الرئيسي

- تحسين الإنتاج
- الحد من تدهور الأراضي ومنعه وعكسه
- الحفاظُ علَى النظامُ البيئي
- حماية مستجمعات المياه / المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النَّهر مع تقِنياتُ أخرى
- الحفاظ على/تحسين التنوع البيولوجي
- الحد من مخاطر الكوارث
- التكيف مع تغير المناخ/الظواهر المتطرفة وآثارها
- التخفيف من تغير المناخ وآثاره خلق أثر اقتصادي مفيد
- خلق أثر اجتماعي مفيد

استخدام الأراضي



- الأراضي الزراعية زراعة سنوية •
 - زراعة معمرة (غير خشبيّة) •

 - زُراًعة الأشجار والشجيرات عدد مواسم الزراعة في السنة: 1



أراضي الرعي

free grazing

إمدادات المياه

بعلية

مختلط بعلي-مروي ري كامل

الغرض المتعلق بتدهور الأراضي

- - اصلاح/إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بشدة
- التكيف مع تدهور الأراضي
- غير قابل للتطبيق

معالجة التدهور



,فقدان التربة السطحية/تآكل السطح :(Wt) **تآكل التربة بالمياه** - الوزن أو الأركزي المراقع العربية المياه - الوزن المراقع الم تأثيرات التدهور من مواقع أخرى (:Wo)



التغيير في كمية المياه السطحية :(Hs) - ت**دهور المياه**

مجموعة الإدارة المستدامة للاراضي

التدابير المتقاطعة للمنحدرات

تدابير الإدارة المستدامة للأراضي



الأعشاب: ٧2: التدابير النباتية والنباتات العشبية المعمرة



الخنادق المتدرجة ،والقنوات، :S3 ,التدابير البنيوية - الحواجز والضفاف والممرات المائية

الرسم الفني

المواصفات الفنية

Vegetated graded soil bund showing the excavated ditch or channel and the embankment planted with grass and shrubs

Location: Amhara Region. Mecha, Yilmana Densa, Bahir Dar Zuria and Dessie 7

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (Layout and design specification of soil bunds and cutoff drains vary on soil types, slopes, and rainfall conditions. Experts thus should acquire knowledge on specific hydrologic conditions)

Technical knowledge required for land users: moderate (Land users need skill to layout and construct bunds, monitor structures before the occurrence of excessive damage, and do regular maintenance)

Main technical functions: control of dispersed runoff: impede / retard, reduction of slope length, sediment retention / trapping, sediment harvesting, increase of biomass (quantity)

Secondary technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap, reduction of slope angle, increase / maintain water stored in soil, increase of groundwater level / recharge of groundwater

Aligned: -graded strips

Vegetative material: T: trees / shrubs, C: perennial crops, G: grass

Number of plants per (ha): T=5333, C=160, G=1600

Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1-1.5 Spacing between rows / strips / blocks (m): 10-20

Vertical interval within rows / strips / blocks (m): T=0.3, C=5, G=0.5

Width within rows / strips / blocks (m): 0.3

Trees/ shrubs species: Cordia Africana, Polycantha, Sesbania Susban,

Pigeon pea, Treelucer

Perennial crops species: Rhamnus

Grass species: Napier grass

Slope (which determines the spacing indicated above): 3-15%

Gradient along the rows / strips: 0.05%

Diversion ditch/ drainage

Depth of ditches/pits/dams (m): 0.3-0.7 Width of ditches/pits/dams (m): 1.2-2.8 Length of ditches/pits/dams (m): 100-250

Waterway

Depth of ditches/pits/dams (m): 0.3

Vertical interval between structures (m): 1-1.5

Spacing between structures (m): 10-20

Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5

Width of ditches/pits/dams (m): 0.3

Height of bunds/banks/others (m): 0.6

Width of bunds/banks/others (m): 1-1.5


Length of bunds/banks/others (m): 50-80


Construction material (earth): in-situ excavated soil

Slope (which determines the spacing indicated above): 3-15%

0.3-0.5m 0.15-0.2m 0.5m 0.6m 0.3m

Bund Height: 0.6m Base width:1-1.5m Top width: 0.3 0.5m Length of the bund: 50-80m Ditch: Base width: 0.3m Depth: 0.5m Top width: 1.0m Berm: 0.15-0.2m





Author: Bekure Melesse, WLRC, P.O.Box 8707, Addis Ababa, Ethiopia

Width of ditches/pits/dams (m): 1.5-2.0

Bund/ bank: graded

Lateral gradient along the structure: 0.05% Vegetation is used for stabilisation of structures.

التأسيس والصيانة: الأنشطة والمدخلات والتكاليف

حساب المدخلات والتكاليف

- :يتم حساب التكاليف
- العملة المستخدمة لحساب التكلفة: ETH BIRR
- ETH BIRR سعر الصرف (بالدولار الأمريكي): 1 دولار أمريكي = 20.0
- متوسط تكلفة أجر العمالة المستأجرة في اليوم: 2.50

أنشطة التأسيس

- 1. Preparing planting materials (التوقيت/الوتيرة: January-May)
- 2. Preparation of planting materials (التوقيت/الوتيرة: January-May)
- 3. Transportation of grass splits/cuttings (التوقيت/الوتيرة: Start of rainy season/July)
- 4. Transporting tree seedlings (التوقيت/الوتيرة: Start of rain season/July)
- 5. Planting grass splits/cuttings (التوقيت/الوتيرة: Start of rainy season/July)
- 6. Sowing seeds on bunds (التوقيت/الوتيرة: Start of rainy season/July)
- 7. Planting tree seedlings on bunds (التوقيت/الوتيرة: Starting of rainy season/July)
- 8. Surveying (layout of structures) (التوقيت/الوتيرة: After crop harvest and before first tillage operation)
- 9. Construction of cutoff drains (التوقيت/الوتيرة: January-April)
- 10. Construction of bunds (ditch and embankment) (التوقيت/الوتيرة: January-April)
- 11. Construction of waterways (التوقيت/الوتيرة: January April)

أهم العوامل المؤثرة على التكاليف

The cost variation in implementing vegetated soil bund is dependent upon availability of stones, workability of the soil, cost of seeds or seedlings for plantation, and distance for transporting seedlings.

مدخلات وتكاليف التأسيس

تحديد المدخلات	الوحدة	الكمية	التكاليف لكل ETH) وحدة (BIRR	إجمالي التكاليف لكل ETH) مدخل (BIRR	من التكاليف % التي يتحملها مستخدمو الأراضي
العمالة					
labour	ha	1,0	1107,0	1107,0	79,0
معدات	·				
animal traction	ha	1,0	4,0	4,0	100,0
tools	ha	1,0	300,6	300,6	50,0
المواد النباتية	·				
seedlings	ha	1,0	32,0	32,0	100,0
seeds	ha	1,0	9,0	9,0	100,0
compost manure	ha	1,0	2,0	2,0	100,0
مواد البناء	·				
stone	ha	1,0	1300,0	1300,0	100,0
wood	ha	1,0	110,0	110,0	100,0
earth	ha	1,0	25,2	25,2	100,0
إجمالي تكاليف إنشاء التقنية					
إجمالي تكاليف إنشاء التقنية بالدولار الأمريكي				144.49	

أنشطة الصيانة

- 1. Preparation of planting materials (التوقيت/الوتيرة: January May)
- 2. Transportation of seedlings (التوقيت/الوتيرة: July)
- 3. Re-plantation of seedlings and grass splits (التوقيت/الوتيرة: July)
- 4. Maintenance of bunds, cutoff drain and waterways (التوقيت/الوتيرة: January-April)

مدخلات وتكاليف الصبانة

تحديد المدخلات	الوحدة	الكمية	التكاليف لكل ETH) وحدة (BIRR	إجمالي التكاليف لكل ETH) مدخل BIRR)	من التكاليف % التي يتحملها مستخدمو الأراضي
العمالة					
labour	ha	1,0	279,0	279,0	100,0
المواد النباتية					
seedlings	ha	1,0	20,0	20,0	100,0
إجمالي تكاليف صيانة التقنية					
إجمالي تكاليف صيانة التقنية بالدولار الأمريكي					

المناخ الطبيعي

متوسط هطول الأمطار السنوي

- مم 250 >
- ملم 500 -251 ملم750 - 501
- ملم 751-1,000
- ملم 1,500-1,100
- ملم 2,000-1,500
- ملم 2,001-3,000
- ملم 3,100-4,000
- ملم 4000 >

المنطقة المناخية الزراعية

- رطبة

- شبه رطبة 🗸 شبه قاحلة
- قاحلة

المواصفات الخاصة بالمناخ

Monsoon, 5-6 months rain and 6-7 dry months Thermal climate class: subtropics. he lowest temperature is above 5oc but below 18oc etween November to January

المنحدر

- مسطح (0-2%)
- بسيط (3-5%)
- معتدل (6-10%)
- متدحرج (11-15%) 🗸 تلال (30-16%)
- شديدة الانحدار(31-60%)
- فَائقة الانحداَر (>60%)

التضاريس

- هضاب/سهول
- أثلام مرتفعة المنحدرات الجبلية
- منحدرات التلال 🗸
- منحدرات في السفوح 🗸
- قاع الوادي

الارتفاع

- متر فوق سطح البحر 0-100
- متر فوق سطح البحر 101-500
- متر فُوقُ سطح البحر 501-1,000
- متر فوق سطح 1,500-1,001
- متر فوق سطح 1,501-2,000 🔽 . - - - - - - - - البحر البحر متر فوق سطح 2,500-2,100 ✓
- البحر متر فوق سطح 2,501-3,000
- البحر متر فوق سطح 3,001-4,000
- البحر متر فوق سطح البحر 4000 <

يتم تطبيق التقنية في

- حالات محدبة أو نتؤات 🔲 حالات مقعرة
- غير ذات صلّة

عمق التربة

- ضحل جدًا (0-20 ُسم)
- ضحلة (21-50 سم)
- متوسطة العمق (51-80 سم)
- عميقة (81-120 سم)

قوام التربة (التربة السطحية)

- خشن / خفیف (رملي)
- متوسط (طميي، سلتي) ناعُم/ثقيلٌ (طينيٌ) 🗸

قوام التربة (> 20 سم تحت السطح)

- خشن / خفيف (رملي)
- متوسط (طميي، سلتي) ناعُم/ثقيلُ (طيني)


محتوى المادة العضوية في التربة السطحية

- عالية (>3%)
- متوسطة (1-3%) 🗸
- منخفضة (<1%)


هل تمثل الملوحة مشكلة؟ مستوى المياه الجوفية توافر المياه السطحية جودة المياه (غير المعالجة) سطحية زائدة نعم کلا میاه شرب جیدة م 5 > مياه الشرب سيئة (تتطلب معالجة) جيد م 50-5 متوسط 🗸 للاستخدام الزراعي فقط (الري) م 50 < ضعیف/ غیر متوافر غير صالحة للإستعمال حدوث الفيضانات تشير جودة المياه إلى: کلا تنوع الأنواع تنوع الموائل مرتفع مرتفع متوسط متوسط منخفض 🗸 منخفض خصائص مستخدمي الأراضي الذين يطبقون التقنية مستوى المكننة التوجه السوقي الدخل من خارج المزرعة المستوى النسبى للثروة الكفاف (الإمداد الذاتي) أقل من % 10من كاملَ الدخلَ ضعیف جدا عمل يدوي 🗸 مختلط (كفأف/ تجاري) 🔽 الجر الحيواني 🗸 من جميع الإيرادات 50%-10 ضعيف >50% من اجمالي الدخل میکانیکیة/ مزودة بمحرك تجاري/سوق متوسط 🗸 ثري ثري جدا مستقر أو مرتحل أفراد أو مجموعات العمر الجنس غير المترحل أطفال فرد/أسرة معيشية 🔽 نساء 🗸 رجال 🗸 شباب شبه مرتحل المجموعات/ المجتمع المحلي تعاونية مرتحل متوسط العمر كبار السن موظف (شركة، حكومة) ملكية الارض المساحة المستخدمة لكل أسرة حقوق استخدام الأراضي الحجم هكتارا 0.5 > على نطاق صغير 🗸 دولة 🗸 وصول مفتوح (غير منظم) شركة هكتار 1 - 0.5 على نطاق متوسط مجتمعي (منظم) عُلى نطّاق وَاسع هكّتار 2- 1 🔽 مجتمعي/قروي مؤجر هكتار ً5 - 2 لمجموعة فردي 🗸 هكتار 15 - 5 فردية، لا يوجد سند ملكية حقوق استخدام المياه هكتار 50 - 15 فردية، يوجد سند ملكية وصول مفتوح (غير منظم) 🗸 هكتار 100 - 50 مجتمعي (منظم) 🔽 هكتار 100-500 مؤجر هكتار 500-1,000 هكتار 1,000-1,000 فردي هكتار 10,000 < الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية الصحة جيد 📉 🗸 ضعيف التعليم جيد 📉 🗸 ضعيف المساعدة التقنية جيد 📉 نعيف العمل (على سبيل المثال خارج المزرعة) جيد 🔻 ضعيف

بيد المساعدة التقنية جيد الاساعدة التقنية جيد الاسواق بيد الاسواق بيد الاسواق بيد المراق المثال خارج المزرعة) بيد المرق والنقل بيد المرق والنقل بيد المرق ولادمات الصرف الصحي بيد المحين بيد المحين

الآثار



الآثار الاجتماعية والثقافية المؤسسات المجتمعية Watershed users committee established to regulate the development المعرفة بالإدارة المستدامة للأراضي/تدهور الأراضي تحسن 🗸 🔻 انخفاض Field staffs and land users aware of erosion and soil conservation تحسن 🗸 ساءت التخفيف من حدة الصراع الآثار الايكولوجية كمية المياه زاد 💮 🗸 انخفض Overall effect of bunds show increase in surface water downstreams الجريان السطحي انخفض √ زاد reduction of concentrated runoff رطوبة التربة زاد 🗸 📗 انخفض Increase the rate of infiltration فقدان التربة انخفض 🗸 📗 زاد Soil loss is reduced by breaking the slope length الآثار خارج الموقع تدفقات مجاري مائية موثوقة ومستقرة في موسم الجفاف (بما في ذلك التدفقات





The short term economic benefits of the technology includes increase in fodder production and slightly crop productivity due to improved soil moisture. Whereas the long term benefit can be obtained as a result of increased yield on areas where sediment accumulation occurs as well as production of fodder on soil bunds for livestock feed

الظواهر المتطرفة / الكوارث المرتبطة بالمناخ عاصفة ممطرة محلية جيدة جدا 👤 🗸 ليل جيدا على الاطلاق فیضان عام (نهر) جيدة جدا 🔀 🏏 جيدا على الاطلاق التبنى والتكيف نسبة مستخدمي الأراضي في المنطقة الذين تبنوا التقنية من بين جميع الذين تبنوا التقنية، كم منهم فعلوا ذلك دون تلقي حالات فردية/تجريبية أي حوافز مادية؟ 1-10% 10-0% 11-50% 11-50% > 50% 51-90% 91-100%

هل تم تعديل التقنية مؤخرًا لتتكيف مع الظروف المتغيرة؟ نعم ■ كلا ■

کلا

تغير المناخ

المنخفضة)

مرغوب فيها)

الفيضانات في اتجاه مجرى النهر (غير

تراكم الطمى باتجاه مصب النهر

الأضرار التي لحقت بحقول الجيران

مع أي من الظروف المتغيرة؟

- تغير المناخ / التطرف
- ً الأسواق المتغيرة
- توفر العمالة (على سبيل المثال بسُبُّ الهجرة)

الاستنتاجات والدروس المستفادة

نقاط القوة: وجهة نظر مستخدم الأرض

- Increase in fodder production for livestock feed
- Reduce conflict among adjacent land users (i.e., upstream and downstream land users) that arise due to concentrated runoff
- Reduce soil erosion

نقاط القوة: وجهة نظر جامع المعلومات أو غيره من الأشخاص الرئيسيين لمصدر المعلومات

- The technology reduces soil loss and associated nutrient loss significantly in the first 3 to 4 years and further reduce siltation of reservoirs and land degradation
- Increase the soil moisture in the landscape/watershed
- Improves the greenness, soil carbon and micro-climate
- Increase level of awareness of land users to produce fodder and diversify production and income
- Reduce the concentration of runoff and safely drain without causing damage

نقاط الضعف / المساويء / المخاطر: وجهة نظر مستخدم الأرضكيفية التغلب عليها

- Hinder farm operations like turning oxen become difficult while ploughing It can be sustained through proper layout and allow space for human and animal paths
- Plantation on bunds harbor birds This can be avoided by harvesting the mature branches of the shrubs for livestock feed on seasonal basis.
- Appearance of new weeds species along the drainage ditches Regular weed monitoring and manual control
- Hinders livestock to graze on crop residues Try to use cut and carry grazing system (both crop residues and fodders) and develop forage development strategies in every possible niches

نقاط الضعف / المساويء / المخاطر: وجهة نظر جامع المعلومات أو غيره من الأشخاص الرئيسيين لمصدر المعلوماتكيفية التغلب عليها

- High labor requirement to establish and maintain the technology Increase the awareness level of land users and strength collective actions and local organizational setups
- Small land loss for construction Introduce production options (like fodder production) on bunds to compensate the lost land
- It requires some years to accumulate sediment on bund area and form bench It can be improved by modifying the design of drainage

جامع المعلومات Gizaw Desta Gessesse المحررون

المُراجع Deborah Niggli

اخر تحدیث: 10 سبتمبر، 2019

Alexandra Gavilano

تاريخ التوثيق: 12 مايو، 2014

الأشخاص الرئيسيين لمصدر المعلومات

متخصص في الإدارة المستدامة للأراضي - Gizaw Desta Gessesse

WOCAT الوصف الكامل في قاعدة بيانات

https://qcat.wocat.net/ar/wocat/technologies/view/technologies_1601/

بيانات الإدارة المستدامة للأراضي المرتبطة

Approaches: Community Organizations and Mobilization for Soil and Water Conservation Work (COM-SWC)

https://qcat.wocat.net/ar/wocat/approaches/view/approaches_2495/

Approaches: 'Cut and Carry' Grazing system or 'Zero Grazing' (CCG) https://qcat.wocat.net/ar/wocat/approaches/view/approaches_2497/

تم تسهيل التوثيق من قِبَل

المؤسسة

غير متاح •

المشروع

• Water and Land Resource Centre Project (WLRC)

المراجع الرئيسية

Vegetated Graded Soil Bund: A Technique to Reduce Runoff Impact and Increase Soil Moisture Storage and Fodder Biomass, WLRC Brief No. 4: WWW.wlrc-eth.org

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareaAlike 4.0 International





